



1	Kaltwasser	1¼"
2	Warmwasser	1¼"
3	Zirkulation	½"
4	Vorlauf Wärmepumpe	¾"
5	Rücklauf Wärmepumpe	¾"
6	Fühler Wärmepumpe	½"
7	Vorlauf ext. Heizquelle	1"
8	Rücklauf ext. Heizquelle	1"
9	Fühler ext. Heizquelle	½"
10	Fühlerhülse L=1000	½"
11	Thermometer	½"
12	Magnesiumanode	1¼"
13	Flansch	8-Loch Ø180 H=50
14	Glattrohrregister	1.9m²
15	Hartschaumisolierung S=60 nicht demontierbar	
17		
18		

AEH OekoTherm AG, Brunastrasse 185, CH-8951 Fahrweid			
		Name: Knapp Andreas	
		Datum: 03.08.2018	
SFE_400_S		Maßstab - 1:10 alle Maße in mm	
		SVGW-NR.: 1006-5752	
		Gewicht: 115 kg	
Type:	SF/E 400 S	Beschichtung Außen:	Rostschutz
Inhalt:	400 Liter	Betriebsdruck Heizung:	6 bar
Material:	S 275 JR	Betriebsdruck Wasser:	6 bar
Beschichtung Innen:	emalliert	Prüfdruck:	12 bar
max. Betriebstemperatur:	95°	Ausführung nach EN 12897	
Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der OekoTherm AG. Sie darf ohne unsere besondere Zustimmung weder vervielfältigt, noch ausgeführt, noch dritten Personen bekanntgegeben werden.			