



1	Kaltwasser	1 1/4"
2	Warmwasser	1 1/4"
3	Zirkulation	1/2"
4	Vorlauf Wärmepumpe	3/4"
5	Rücklauf Wärmepumpe	3/4"
6	Fühler Wärmepumpen	1/2"
7	Vorlauf ext. Heizquelle	1"
8	Rücklauf ext. Heizquelle	1"
9	Fühler ext. Heizquelle	1/2"
10	Fühlerhülse L=1000	1/2"
11	Thermometer	1/2"
12	Magnesiumanode	1 1/4"
13	Flansch	8-Loch Ø180 H=50
14	Glattrohrregister	2.4m²
15	Hartschaumisolierung S=60	nicht demontierbar
17		
18		

AEH OekoTherm AG, Brunastrasse 185, CH-8951 Fahrweid			
		Name: Knapp Andreas	
		Datum: 03.08.2018	
SFE_600_S		Maßstab - 1:20 alle Maße in mm	
		SVGW-NR.: 1006-5752	
		Gewicht: 146 kg	
Type:	SF/E 600 S	Beschichtung Außen:	Rostschutz
Inhalt:	600 Liter	Betriebsdruck Heizung:	6 bar
Material:	S 275 JR	Betriebsdruck Wasser:	6 bar
Beschichtung Innen:	emalliert	Prüfdruck:	12 bar
max. Betriebstemperatur:	95°	Ausführung nach EN 12897	
Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der OekoTherm AG. Sie darf ohne unsere besondere Zustimmung weder vervielfältigt, noch ausgeführt, noch dritten Personen bekanntgegeben werden.			